



PIEGAFERRO

**BENDING
MACHINE**

CINTREUSE



P34 Evo

Specifiche

Specifications

Caractéristiques

✦ 75 x 80 x h. 85 cm	75 x 80 x h. 100 cm
📦 285 kg	📦 300 kg
🔧 SAE 40 – 5 kg	0.60 m ³
🔌 3 Hp / 2.2 kW	🔄 11/min.
⚡ 1-phase version 220V / 50Hz 3-phase version 400V / 50Hz	

📐	R=65 kg/mm ²			R=85 kg/mm ²		
	1 Ø	2 Ø	3 Ø	1 Ø	2 Ø	3 Ø
mm	30	22	18	28	20	16
in	1.18	0.87	0.71	1.10	0.79	0.63

Dotazione Standard



1 perno quadro temprato;
1 perno piega staffe temprato;
3 perni porta bussola temprati;
1 riscontro; 1 pedaliera;
5 bussole Ø 50-60-70-80-95mm;
1 set chiavi a brugola.


Standard Equipment

1 hardened square pin;
1 hardened stirrup bending pin;
3 hardened bush holding pins;
1 checking block; 1 pedal;
5 bushes Ø 50-60-70-80-95mm;
1 set Allen keys.

Equipement de série

1 pivot carré trempé;
1 pivot cintre-étriers trempé;
3 pivots porte-douilles trempés;
1 butée; 1 pédale;
5 douilles Ø 50-60-70-80-95mm;
1 jeu de clés Allen.

Carrelli lunghi



Indispensabili per realizzare la doppia piegatura.
Piatto rotante Ø335 mm
Bussole utilizzabili fino a Ø168 mm

Long saddles

Needed to realize the double bending.
Turning plate Ø335 mm
Can be used bushes up to Ø168mm

Chariots longs

Indispensables pour réaliser le double pliage.
Plateau tournant Ø335 mm
Douilles utilisables jusqu'à Ø168 mm

Optional



Unique 2 in 1

Per piegare più staffe contemporaneamente e determinarne la lunghezza dal punto di piegatura.

Optional Equipment

Unique 2 in 1


To bend more stirrups simultaneously and determine length from the bending point.

Equipement optionnel

Unique 2 en 1

Pour plier plus étriers simultanément et déterminer la longueur du point de flexion

Spiralatrice




Permette di fabbricare armature a spirale con barre Ø max. 16mm.

Spiral equipment

Allows realization of spiral armatures with bars Ø max. 16mm

Outil pour spirales

Permet de fabriquer armatures en spirale avec barres Ø max. 16mm.



Braccio grandi raggi

Consente di utilizzare bussole con diametri maggiori rispetto al piatto rotante della macchina, ottenendo raggi fino a otto volte più ampi del diametro del tondo da piegare.

Arm for large radii

Allows to use bushes with diameters larger than the machine turning plate, getting radius up to eight times larger compared to the diameter of the steel to work on.

Bras pour grands rayons

Permet l'utilisation de barres avec diamètres plus grands que le plateau tournant de la machine, en obtenant rayons jusqu'à huit fois plus grands du diamètre de la barre à cintrer.



Banco a rulli

Per il deposito e la movimentazione delle barre. Disponibile in varie lunghezze, secondo necessità.

Roller Bench

To lay and move bars. Available in different lengths, as needed.

Table à rouleaux

Pour entreposer et déplacer le matériel. Disponibles en différentes longueurs, selon les besoins.



Pannello Angle Control

Solo per la versione trifase

Lo speciale computer permette di programmare fino a 20 angoli di piegatura in maniera rapida ed intuitiva.

Angle Control panel

Only for 3-phase version

The special computer allows to program up to 20 bending angles in very rapid and intuitive way.

Tableau Angle Control

Seulement pour la version triphasée

L'ordinateur spéciale permet de programmer jusqu'à 20 angles de pliage de manière rapide et intuitive.



Pannello Basic Angle Control

Solo per la versione trifase

Consente di impostare manualmente fino a 6 angoli di piegatura, che verranno eseguiti in sequenza.

Basic Angle Control panel

Only for 3-phase version

Allows to manually set up to 6 bending angles, that will be executed in sequence.

Tableau Basic Angle Control

Seulement pour la version triphasée

Permet de configurer manuellement jusqu'à 6 angles de pliage, qui seront exécutés en séquence.



Motore a due velocità

Solo per la versione trifase

Disponibile a richiesta per chi lavora barre di vari diametri e desidera ottimizzare i tempi di produzione

2-speed motor

Only for 3-phase version

Available on request when using bars of different diameters while optimizing production times

Moteur à 2 vitesses

Seulement pour la version triphasée

Disponibile sur demande pour ceux qui travaillent barres de diamètres différents, pour optimiser les temps de production

Simpedil s.r.l.

Via Achille Grandi, 19 20056 Trezzo S/Adda (MI) ITALY

Tel. 02.90939735 www.simpedil.it