



PIEGAFERRO

CINTREUSE

BENDING MACHINE



P74 Evo

**Specifiche
Specificaciones**

**Specifications
Spezifikationen**

**Caractéristiques
Especificações**

- 160 x 116 x h. 96 cm
- 1.600 kg
- SAE 40 - 25 kg
- 10 Hp / 7.5 kW
- 400V / 50Hz

- 160 x 116 x h. 111 cm
- 1.650 kg
- 2.06 m³
- 5/min.

	R=65 kg/mm ²			R=85 kg/mm ²		
	1 Ø	2 Ø	3 Ø	1 Ø	2 Ø	3 Ø
mm	60	42	34	50	36	30
in	2.36	1.65	1.34	1.97	1.42	1.18

Dotazione Standard

- 1 perno quadro temprato;
- 1 perno piega staffe temprato;
- 5 perni porta bussola temprati;
- 1 riscontro; 1 pedaliera;
- 7 bussole Ø80-95-110-150-200-240-300 mm;
- 1 set chiavi a brugola.

Standard Equipment

- 1 hardened square pin;
- 1 hardened stirrup bending pin;
- 5 hardened bush holding pins;
- 1 checking block; 1 pedal;
- 7 bushes Ø80-95-110-150-200-240-300 mm;
- 1 set Allen keys.

Equipement de série

- 1 pivot carré trempé;
- 1 pivot cintre-étriers trempé;
- 5 pivots porte-douilles trempés;
- 1 butée; 1 pédale;
- 7 douilles Ø80-95-110-150-200-240-300 mm;
- 1 jeu de clés Allen.

4 Carrelli lunghi

Indispensabili per realizzare la doppia piegatura.
Piatto rotante Ø720 mm
Bussole utilizzabili fino a Ø400 mm

4 Long saddles

Needed to realize the double bending.
Turning plate Ø720 mm
Can be used bushes up to Ø400 mm

4 Chariots longs

Indispensables pour réaliser le double pliage.
Plateau tournant Ø720 mm
Douilles utilisables jusqu'à Ø400 mm

Optional

Unique 2 in 1

Per piegare più staffe contemporaneamente e determinarne la lunghezza dal punto di piegatura.

Optional Equipment

Unique 2 in 1

To bend more stirrups simultaneously and determine the length from the bending point.

Equipement optionnel

Unique 2 en 1

Pour plier plus étriers simultanément et déterminer la longueur du point de flexion.

Braccio grandi raggi

Consente di utilizzare bussole con diametri maggiori rispetto al piatto rotante della macchina, ottenendo raggi fino a otto volte più ampi del diametro del tondo da piegare

Arm for large radii

It allows to use bushes with diameters larger than the machine turning plate, getting radius up to eight times larger compared to the diameter of the steel to work on.

Bras pour grands rayons

Permet l'utilisation de barres avec diamètres plus grands que le plateau tournant de la machine, en obtenant rayons jusqu'à huit fois plus grands du diamètre de la barre à cintrer.

Pannello Angle Control

Lo speciale computer permette di programmare fino a 20 angoli di piegatura in maniera rapida ed intuitiva.

Angle Control panel

The special computer allows to program up to 20 bending angles in very rapid and intuitive way.

Tableau Angle Control

L'ordinateur spéciale permet de programmer jusqu'à 20 angles de pliage de manière rapide et intuitive

Simpedit s.r.l.
Via Achille Grandi, 19 20056
Trezzo S/Adda (MI) ITALY
Tel. 02.90939735
www.simpedit.it

